

# ESCARIADORES DE AGUJAS LIBRES DE POLVO

### 19PG y 28PG VSE/VRS - Neumático

Los escarificadores de aguja de vibración reducida (VRS) y cubierta de vacío (VSE) de Novatek proporcionan un método eficaz y completo para eliminar los revestimientos, la corrosión y otros materiales acumulados. Los escarificadores VRS son imprescindibles en cualquier proyecto libre de polvo debido a su capacidad para trabajar en superficies irregulares y acceder a zonas de difícil acceso.



#### Características

- Tecnología de amortiguación de vibraciones.
- Cambio de agujas sin herramientas.
- Piezas de nariz flexibles e intercambiables para superficies planas, esquinas y ángulos.
- Agujas de punta de cincel de 3 mm de serie.
- Toma de vacío frontal totalmente ajustable.
- Toma de vacío estándar de 1.5".
- Agujas planas de 2mm y 3mm o de punta de cincel disponibles.

# Ventajas

- Especialmente diseñada para trabajos de reducción y remediación.
- Peso ligero para un mayor tiempo de funcionamiento.
- Se ajusta a superficies irregulares, esquinas, ángulos, cabezas de remaches, bordes, tuberías y zonas difíciles.
- Empuñadura de pistola de goma para mayor comodidad del operario.
- El bajo consumo de aire permite su uso en compresores pequeños y portátiles.

Modelo	No de Parte	Cantidad de Agujas	Peso	Largo	RPM	Consumo de Aire	Nivel de Vibración
Kit Escariador de Agujas 19PG VSE VRS	19NSVSE110K	19 x 3 mm	6.4 lb (3 Kg)	16.4" (415 mm)	3000	0.925" (23 mm)	1.4" (35 mm)
Escarificador de agujas 19PG VSE VRS	19NSVSE110	19 x 3 mm	6.4 lb (3 Kg)	16.4" (415 mm)	3000	5 CFM (156 lpm)	2.76 m/s2
Escarificador de agujas 28PG VSE VRS	28NSVSE110	28 x 3 mm	7.8 lb (3.5 Kg)	16.7" (424 mm)	2200	6 CFM (170 lpm)	2.32 m/s2
Kit Escariador de Agujas 28PG VSE VRS	28NSVSE110K	28 x 3 mm	7.8 lb (3.5 Kg)	16.7" (424 mm)	2200	1.125" (28 mm)	1.54" (39 mm)









## 19PG y 28PG VSE - Neumático

Los escarificadores de aguja con cubierta de vacío (VSE) de Novatek proporcionan un método eficaz y completo para eliminar los revestimientos, la corrosión y otros materiales acumulados. Nuestros escarificadores VSE son imprescindibles para cualquier proyecto libre de polvo debido a su capacidad para trabajar en superficies irregulares y acceder a zonas de difícil acceso.



#### Características

- Piezas de punta flexibles e intercambiables para superficies planas, esquinas y ángulos.
- Agujas de punta de cincel de 3 mm de serie.
- Toma de vacío frontal totalmente ajustable.
- Toma de vacío estándar de 1,5".
- Los componentes de acero ofrecen durabilidad y larga vida útil.
- Agujas planas de 2mm y 3mm o de punta de cincel disponibles.

## Ventajas

- Especialmente diseñada para trabajos de reducción y remediación.
- Peso ligero para un mayor tiempo de funcionamiento.
- Se ajusta a superficies irregulares, esquinas, ángulos, cabezas de remaches, bordes, tuberías y zonas difíciles.
- Empuñadura de pistola de goma para mayor comodidad del operario.
- El bajo consumo de aire permite su uso en compresores pequeños y portátiles.

Modelo	No de Parte	Cantidad de Agujas	Peso	Largo	RPM	Consumo de Aire	Nivel de Vibración
Kit Escariador de Agujas 19PG VSE	19NSVSE120K	19 x 3 mm	5.7 lb (2.5 Kg)	12.4" (315 mm)	3000	-	1.4" (35 mm)
Escarificador de agujas 19PG VSE	19NSVSE120	19 x 3 mm	5.7 lb (2.5 Kg)	12.4" (315 mm)	3000	5.5 CFM (156 lpm)	1.4" (35 mm)
Escarificador de agujas 28PG VSE	28NSVSE120	28 x 3 mm	8.8 lb (4 Kg)	13.5" (342 mm)	2200	6 CFM (170 lpm)	1.54" (39 mm)
Kit Escariador de Agujas 28PG VSE	28NSVSE120K	28 x 3 mm	8.8 lb (4 Kg)	13.5" (342 mm)	2200	-	1.54" (39 mm)





